
DURAVIT

DuraSquare Cam raf # 009967..00 / 009967..00 / 009967..00 / 009967..00 / 009967..00 / 009967..00 / 009967..00 |< 770 mm >|



Cam raf	Ölçü	Ağırlık	Sipariş no
Cam			
Renkler			
82 Cubic line 83 Beyaz 84 Siyah 85 Açık Yeşil 86 Kayısı incisi 87 Flanel gri 88 Taş mavisi			
Versiyon			
Cubic Line, EN 12150-1'e uygun tek katlı emniyet camı		5,800 kg	009967..00
Beyaz, EN 12150-1'e uygun tek katlı emniyet camı		5,800 kg	009967..00
Siyah, EN 12150-1'e uygun tek katlı emniyet camı		5,800 kg	009967..00
Jade, EN 12150-1'e uygun tek katlı emniyet camı		5,800 kg	009967..00
Apricot Perl, EN 12150-1'e uygun tek katlı emniyet camı		5,800 kg	009967..00
Flanel Gri, EN 12150-1'e uygun tek katlı emniyet camı		5,800 kg	009967..00
Taş mavisi, EN 12150-1'e uygun tek katlı emniyet camı		5,800 kg	009967..00
Gerekli/Uygun ürünler			
Lavabo DuraCeram®, Dikdörtgen, Batarya bankı: Evet, Su taşma deliği: Hayır, Seramik sifon kapağı dahil, Sifon kapağı dahil, Alt yüzeyi komple sırlanmış, Sırlı arka panel: Hayır, 800 mm, 800 x 470 mm	800 x 470 mm		235380
Metal konsol Montaj: Yerden, Lavabo altı montaj, Ayaklarla beraber yükseklik: 50 mm, Montaj malzemesi dahil: Evet, ters çevrilebilir: Evet, Havluluk dahil: Evet, 865 x 451 mm	865 x 451 mm		003111
Metal konsol Montaj: Lavabo altı montaj, Montaj malzemesi dahil: Evet, ters çevrilebilir: Evet, Havluluk dahil: Evet, 865 x 451 mm	865 x 451 mm		003112
Lavabo DuraCeram®, Asimetrik, Batarya bankı: Evet, Su taşma deliği: Hayır, Seramik sifon kapağı dahil, Sifon kapağı dahil, Alt yüzeyi komple sırlanmış, Sırlı arka panel: Hayır, 800 mm, 800 x 470 mm	800 x 470 mm		234880
Lavabo DuraCeram®, Asimetrik, Batarya bankı: Evet, Su taşma deliği: Hayır, Seramik sifon kapağı dahil, Sifon kapağı dahil, Alt yüzeyi komple sırlanmış, Sırlı arka panel: Hayır, 800 mm, 800 x 470 mm	800 x 470 mm		234980

DuraSquare Cam raf # 009967..00 / 009967..00 / 009967..00 / 009967..00 / 009967..00 / 009967..00 / 009967..00 |< 770 mm >|

Tüm çizimler standart toleranslar dahilindedir. Ölçüler mm cinsindendir. Özellikle montaj yeri hazırlama esnasında kesin ölçü ihtiyacı olursa ürün üzerinden alınan birebir ölçüler kullanılmalıdır.