



Vero Air Lavabolar # 0724500000 / 0724500008 / 0724500009

|< 500 mm >|



Lavabolar	Ölçü	Ağırlık	Sipariş no
Dikdörtgen, Batarya bankı: Evet, Su taşma deliği: Hayır, Alt yüzeyi komple sırlanmış, Sırlı arka panel: Hayır, 500 mm, İç ölçüler: 270x195 mm			
Renkler			
00 Beyaz (Alpin)			
Versiyon			
☒ Beyaz Parlak, Lavabo sayısı: 1 Orta	500x250 mm	9,000 kg	0724500000
● Beyaz Parlak, Lavabo sayısı: 1 Orta, Batarya deliği sayısı: 1 Sağ	500x250 mm	9,000 kg	0724500008
● Beyaz Parlak, Lavabo sayısı: 1 Orta, Batarya deliği sayısı: 1 Sol	500x250 mm	9,000 kg	0724500009
Bilgi kutusu			
Az yer kaplayan sifon, dolap ünitesiyle bağlantı için önerilmektedir			
Aksesuar			
Az yer kaplayan sifon	360 x 390 mm	0.372 kg	005076
Sifon kapağı Süzgeç kapağı malzemesi: Pirinç, Çap: 72 mm	Ø 72 mm	0.4 kg	005038
Designsiphon	70 x 425 mm	1.5 kg	005036
Gerekli/Uygun ürünler			
Asma dolap ünitesi Kapı sayısı: 1, Kulpsuz, Sürgülü otomatik kapı menteşesi, Gerekli ürün: Lavabolar Vero Air # 072450, 480 x 240 mm	480 x 240 mm		LC6246 L/R
Asma dolap ünitesi Kapı sayısı: 1, Kulp, Sürgülü otomatik kapı menteşesi, Gerekli ürün: Lavabolar Vero Air # 072450, 484 x 222 mm	484 x 222 mm		DE4219 L/R
Asma dolap ünitesi Kapı sayısı: 1, Kulp Antrasit, Sürgülü otomatik kapı menteşesi, Gerekli ürün: Lavabolar Vero Air # 072450, 484 x 238 mm	484 x 238 mm		K25072 L/R
Önerilen bataryalar			

Tek kollu lavabo bataryası S Krom, Seramik kartuş, Yükseklik: 152 mm, Çıkış boyu: 100,5 mm, Spray modu: Normal akış, Ayarlanabilir perlatör, Sıcaklık limiti, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Gürültü sınıfı: I, Kulp donanımı: açma kolu, 50 x 137 mm	50 x 137 mm	B21010001
Tek kollu lavabo bataryası S Krom, Seramik kartuş, Yükseklik: 155,5 mm, Çıkış boyu: 101 mm, Bağlantı türü: Fleks bağlantı hortumları, 3/8 inç, Spray modu: Normal akış, Ayarlanabilir perlatör, Sıcaklık limiti, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Gürültü sınıfı: I, Kulp donanımı: açma kolu, 50 x 137 mm	50 x 137 mm	B11010002
Tek kollu lavabo bataryası M Krom, Seramik kartuş, Yükseklik: 170 mm, Çıkış boyu: 139 mm, Bağlantı türü: Fleks bağlantı hortumları, 3/8 inç, Spray modu: Normal akış, Ayarlanabilir perlatör, Sıcaklık limiti, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Gürültü sınıfı: I, Kulp donanımı: açma kolu, 50 x 175 mm	50 x 175 mm	B11020002
Tek kollu lavabo bataryası S Seramik kartuş, Yükseklik: 155 mm, Çıkış boyu: 91 mm, Bağlantı türü: Fleks bağlantı hortumları, 3/8 inç, Spray modu: Normal akış, Ayarlanabilir perlatör, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Gürültü sınıfı: I, Kulp donanımı: açma kolu, 46 x 121 mm	46 x 121 mm	C11010002
Tek kollu lavabo bataryası M Seramik kartuş, Yükseklik: 175 mm, Çıkış boyu: 113 mm, Bağlantı türü: Fleks bağlantı hortumları, 3/8 inç, Spray modu: Normal akış, Ayarlanabilir perlatör, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Gürültü sınıfı: I, Kulp donanımı: açma kolu, 46 x 143 mm	46 x 143 mm	C11020002
Tek kollu lavabo bataryası S Krom, Seramik kartuş, Yükseklik: 152 mm, Çıkış boyu: 100,5 mm, Bağlantı türü: Fleks bağlantı hortumları, 3/8 inç, Spray modu: Normal akış, Ayarlanabilir perlatör, Sıcaklık limiti, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Gürültü sınıfı: I, Kulp donanımı: açma kolu, 50 x 137 mm	50 x 137 mm	B21010002
Tek kollu lavabo bataryası M Krom, Seramik kartuş, Yükseklik: 165 mm, Çıkış boyu: 138,5 mm, Bağlantı türü: Fleks bağlantı hortumları, 3/8 inç, Spray modu: Normal akış, Ayarlanabilir perlatör, Sıcaklık limiti, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Gürültü sınıfı: I, Kulp donanımı: açma kolu, 50 x 175 mm	50 x 175 mm	B21020002
Teklif metni		
Duravit Vero Air Lavabolar 500 mm, Tasarımcı: Duravit, Sıhhi seramik, Duvarda asılı, -Siz Su taşma deliği, Sifon konumu: Orta, Alt yüzeyi komple sırlanmış, Depolama yüzeyi: SolSağ, Lavabo sayısı: 1, Lavabo şekli: Dikdörtgen, Lavabonun yeri: n/a, Mobilya için uygun, Batarya bankı, Lavabo genişliği: 270 mm, Lavabo derinliği: 195 mm, Ebatlar (Genişlik / Uzunluk x Derinlik / Genişlik x Yükseklik): 500 x 250 x 140 mm		

Tüm çizimler standart toleranslar dahilindedir. Ölçüler mm cinsindendir. Özellikle montaj yeri hazırlama esnasında kesin ölçü ihtiyacı olursa ürün üzerinden alınan birebir ölçüler kullanılmalıdır.