




DuraStyle Lavabo # 2337550000

| < 550 mm > |



Lavabo	Ölçü	Ağırlık	Sipariş no
kompakt, Dikdörtgen, Batarya bankı: Evet, Su taşıma deliği: Evet, Alt yüzeyi komple sırlanmış, Sırlı arka panel: Hayır, 550 mm, İç ölçüler: 440x230 mm			
Renkler			
00 Beyaz (Alpin)			
Versiyon			
● Beyaz Parlak, Lavabo sayısı: 1 Orta, Batarya deliği sayısı: 1 Orta	550x400 mm	14,700 kg	2337550000
Bilgi kutusu			
Az yer kaplayan sifon, dolap ünitesiyle bağlantı için önerilmektedir			
Aksesuar			
Az yer kaplayan sifon	360 x 390 mm	0.372 kg	005076
Push-open sifon Ø 63,5 mm	Ø 63.5 mm	0.34 kg	005052
Gerekli/Uygun ürünler			
Asma dolap ünitesi kompakt, Alt çekmece sayısı: 1, Kulpsuz, Yavaş kendi kendine kapanma mekanizması, İç bölme Opsiyonel, Gerekli ürün: Lavabo DuraStyle # 233755, 500 x 368 mm	500 x 368 mm		DS6303
Asma dolap ünitesi kompakt, Alt çekmece sayısı: 2, Kulpsuz, Sifon kesiti: Evet, Sifon bölmesi: Evet, Yavaş kendi kendine kapanma mekanizması, İç bölme Opsiyonel, Gerekli ürün: Lavabo DuraStyle # 233755, 500 x 368 mm	500 x 368 mm		DS6403

DuraStyle Lavabo # 2337550000**| < 550 mm > |****Önerilen bataryalar**

Tek kollu lavabo bataryası M Seramik kartuş, Yükseklik: 175 mm, Çıkış boyu: 113 mm, Spray modu: Normal akış, Ayarlanabilir perlatör, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, pop-up sifon kumandalı set, Gürültü sınıfı: I, Kulp donanımı: açma kolu, 46 x 143 mm	46 x 143 mm	C11020001
Tek kollu lavabo bataryası M Krom, Seramik kartuş, Yükseklik: 170 mm, Çıkış boyu: 139 mm, Spray modu: Normal akış, Ayarlanabilir perlatör, Sıcaklık limiti, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Gürültü sınıfı: I, Kulp donanımı: açma kolu, 50 x 175 mm	50 x 175 mm	B11020001
Tek kollu lavabo bataryası M Krom, Seramik kartuş, Yükseklik: 165 mm, Çıkış boyu: 138,5 mm, Spray modu: Normal akış, Ayarlanabilir perlatör, Sıcaklık limiti, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Gürültü sınıfı: I, Kulp donanımı: açma kolu, 50 x 175 mm	50 x 175 mm	B21020001
Tek kollu lavabo bataryası L Seramik kartuş, Yükseklik: 262 mm, Çıkış boyu: 136 mm, Spray modu: Normal akış, Ayarlanabilir perlatör, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Gürültü sınıfı: I, Kulp donanımı: açma kolu, 46 x 166 mm	46 x 166 mm	C11030001
Tek kollu lavabo bataryası Seramik kartuş, Yükseklik: 100 mm, Çıkış boyu: 175 mm, Spray modu: Normal akış, Ayarlanabilir perlatör, Görünür parçalar dahil, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Gürültü sınıfı: I, Kulp donanımı: açma kolu, 173 x 180 mm	173 x 180 mm	C11070003
Tek kollu lavabo bataryası M Krom, Seramik kartuş, Yükseklik: 170 mm, Çıkış boyu: 139 mm, Bağlantı türü: Fleks bağlantı hortumları, 3/8 inç, Spray modu: Normal akış, Ayarlanabilir perlatör, Sıcaklık limiti, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Gürültü sınıfı: I, Kulp donanımı: açma kolu, 50 x 175 mm	50 x 175 mm	B11020002
Tek kollu lavabo bataryası Seramik kartuş, Yükseklik: 100 mm, Çıkış boyu: 225 mm, Bağlantı türü: İç Set, Spray modu: Normal akış, Ayarlanabilir perlatör, Görünür parçalar dahil, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Gürültü sınıfı: I, Kulp donanımı: açma kolu, 173 x 230 mm	173 x 230 mm	C11070004
Tek kollu lavabo bataryası M Krom, Seramik kartuş, Yükseklik: 165 mm, Çıkış boyu: 138,5 mm, Bağlantı türü: Fleks bağlantı hortumları, 3/8 inç, Spray modu: Normal akış, Ayarlanabilir perlatör, Sıcaklık limiti, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Gürültü sınıfı: I, Kulp donanımı: açma kolu, 50 x 175 mm	50 x 175 mm	B21020002

Teklif metni

Duravit DuraStyle Lavabo kompakt 550 mm, Tasarımcı: Matteo Thun & Antonio Rodriguez, Sıhhi seramik, Duvarda asılı, Su taşma deliği, Sifon konumu: Orta, Alt yüzeyi komple sırlanmış, Depolama yüzeyi: Batarya bankıSolSağ, Lavabo sayısı: 1, Lavabo şekli: Dikdörtgen, Lavabonun yeri: n/a, Mobilya için uygun, Batarya bankı, Lavabo genişliği: 440 mm, Lavabo derinliği: 230 mm, Ebatlar (Genişlik / Uzunluk x Derinlik / Genişlik x Yükseklik): 550 x 400 x 170 mm

Tüm çizimler standart toleranslar dahilindedir. Ölçüler mm cinsindendir. Özellikle montaj yeri hazırlama esnasında kesin ölçü ihtiyacı olursa ürün üzerinden alınan birebir ölçüler kullanılmalıdır.