

C.1 Sıvaüstü küvet termostadı # C152200000.. / C152200000..

|< 68 mm >|



Sıvaüstü küvet termostadı	Ölçü	Ağırlık	Sipariş no
Termostatik kartuşu, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Spray modu: Normal akış, Emniyet kilidi (38 °C), Değiştirici valf, Tek yönlü vana Hortum bağlantısında, Kapatma ve divertör vana, Gürültü sınıfı: II			
Renkler			
10 Krom 46 Siyah Mat			
Versiyon			
Krom, Bağlantı türü: S-Bağlantıları, 1/2 inç, Merkezler arası mesafe: 150 mm ± 15 mm, Akış hızı (3 bar): 20 l/min	338x190 mm	2,550 kg	C152200000..
Siyah Mat, Bağlantı türü: S-Bağlantıları, 1/2 inç, Merkezler arası mesafe: 150 mm ± 15 mm, Akış hızı (3 bar): 20 l/min	338x190 mm	2,550 kg	C152200000..
Bilgi kutusu			
Yalnızca yan beslemeden arka beslemeye dönüşüm için gereklidir			
Teklif metni			
Duravit C.1 Sıvaüstü küvet termostadı, Tasarımcı: Kurt Merki Jr., Şekil: Yuvarlak, Kulp donanımı: açma kolu, Kullanım türü: Mekanik, Teknik özellikler: AirPlus, HeatLock, Gürültü sınıfı: II, Tavsiye edilen çalışma basıncı: 1 bar, Sıcaklık ayarı: Termostatik kartuşu, Sürekli akışlı ısıtıcısı için uygun, Emniyet kilidi (38 °C), Tek yönlü vana: Hortum bağlantısında, Hortum bağlantısı ölçüleri: 1/2 inç, Su bağlantısı ölçüleri: DN 15, Çıkış boyu: 109 mm, Çıkış yüksekliği: 40 mm, Ebatlar (Genişlik / Uzunluk x Derinlik / Genişlik x Yükseklik): 338 x 190 x 338 mm			

Tüm çizimler standart toleranslar dahilindedir. Ölçüler mm cinsindendir. Özellikle montaj yeri hazırlama esnasında kesin ölçü ihtiyacı olursa ürün üzerinden alınan birebir ölçüler kullanılmalıdır.

