

C.1 Sıvaüstü küvet bataryası # C152300000.. / C152300000..

|< 108 mm >|



Sıvaüstü küvet bataryası	Ölçü	Ağırlık	Sipariş no
Seramik kartuş, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Spray modu: Normal akış, Değiştirici valf, Tek yönlü vana Hortum bağlantısında, Divertör vana, Gürültü sınıfı: II			
Renkler			
10 Krom 46 Siyah Mat			
Versiyon			
Krom, Bağlantı türü: S-Bağlantıları, 1/2 inç, Merkezler arası mesafe: 150 mm ± 15 mm, Akış hızı (3 bar): 21,5 l/min	314x190 mm	2,350 kg	C152300000..
Siyah Mat, Bağlantı türü: S-Bağlantıları, 1/2 inç, Akış hızı (3 bar): 21,5 l/min	314x190 mm	2,350 kg	C152300000..
Bilgi kutusu			
Yalnızca yan beslemeden arka beslemeye dönüşüm için gereklidir			
Uygun Aksesuarlar			
El duşu 1jet Spray modu: Yağmur, Silikon çıkış uçları	245 x 110 mm	0.16 kg	UV0650013
El duşu 1jet MinusFlow MinusFlow, Spray modu: Yağmur, Akış hızı (3 bar): 9 l/min, Silikon çıkış uçları	245 x 110 mm	0.16 kg	UV0652013
El duşu 3jet Krom/Beyaz Parlak, Spray modu: SoftRain, Yağmur, IntenseRain, Sprey modu seçimi: Döner disk, Silikon çıkış uçları	245 x 110 mm	0.2 kg	UV0650015
El duşu 3jet MinusFlow MinusFlow, Spray modu: SoftRain, Yağmur, IntenseRain, Sprey modu seçimi: Döner disk, Akış hızı (3 bar): 9 l/min, Silikon çıkış uçları	245 x 110 mm	0.2 kg	UV0652015
El duşu 3jet Click! Spray modu: Yağmur, Pulse, Mono, Sprey modu seçimi: Kumanda düğmesi, Silikon çıkış uçları	240 x 120 mm	0.23 kg	UV0650017
El duşu 3jet Click! MinusFlow MinusFlow, Spray modu: Yağmur, Pulse, Mono, Sprey modu seçimi: Kumanda düğmesi, Akış hızı (3 bar): 9 l/min, Silikon çıkış uçları	240 x 120 mm	0.24 kg	UV0652017
Stick el duşu 1jet Silikon çıkış uçları	197 x 25 mm	0.14 kg	UV0640001
Stick el duşu 1jet MinusFlow MinusFlow, Yağmur, Akış hızı (3 bar): 9 l/min, Silikon çıkış uçları	187 x 25 mm	0.14 kg	UV0642001

C.1 Sıvaüstü küvet bataryası # C152300000.. / C152300000..

| < 108 mm > |

Stick el duşu 1jet Silikon çıkış uçları	212 x 22 mm	0.18 kg	UV0640002
Stick el duşu 1jet MinusFlow MinusFlow, Akış hızı (3 bar): 9 l/min, Silikon çıkış uçları	212 x 22 mm	0.18 kg	UV0642002
El duşu askısı Malzeme: ABS, yüksekliği ayarlanabilir el duşu askısı: Sabit, Braket şekli: Konik	38 x 58 mm	0.04 kg	UV0620001
El duşu hortumu Rotasyon kilidi: Evet, Somun şeklinde: Konik, 1250 mm	1250 x 23 mm	0.28 kg	UV0610006
El duşu hortumu Rotasyon kilidi: Evet, Somun şeklinde: Konik, 1600 mm	1600 x 23 mm	0.34 kg	UV0610007
El duşu hortumu Rotasyon kilidi: Evet, Somun şeklinde: Konik, 1800 mm	1800 x 23 mm	0.37 kg	UV0610008
El duşu askısı Malzeme: Pirinç, yüksekliği ayarlanabilir el duşu askısı: Sabit, Rozet şekli: Yuvarlak, Braket şekli: Konik	55 x 102 mm	0.3 kg	UV0620007
El duşu askısı Malzeme: Pirinç, yüksekliği ayarlanabilir el duşu askısı: Sabit, Rozet şekli: Kare, Braket şekli: Konik	55 x 102 mm	0.3 kg	UV0620026
Uygun Aksesuarlar için Krom, Bağlantı türü: S-Bağlantıları, 1/2 inç, Merkezler arası mesafe: 150 mm ± 15 mm, Akış hızı (3 bar): 21,5 l/min			
El duşu 1jet Spray modu: Yağmur, Silikon çıkış uçları	245 x 110 mm	0.16 kg	UV0650014
El duşu 1jet MinusFlow MinusFlow, Spray modu: Yağmur, Akış hızı (3 bar): 9 l/min, Silikon çıkış uçları	245 x 110 mm	0.16 kg	UV0652014
El duşu 3jet Spray modu: SoftRain, Yağmur, IntenseRain, Sprey modu seçimi: Döner disk, Silikon çıkış uçları	245 x 110 mm	0.2 kg	UV0650016
El duşu 3jet MinusFlow MinusFlow, Spray modu: SoftRain, Yağmur, IntenseRain, Sprey modu seçimi: Döner disk, Akış hızı (3 bar): 9 l/min, Silikon çıkış uçları	245 x 110 mm	0.2 kg	UV0652016

Teklif metni

Duravit C.1 Sıvaüstü küvet bataryası, Tasarımcı: Kurt Merki Jr., Şekil: Yuvarlak, Kulp donanımı: açma kolu, Kulp sayısı: 1, Kullanım türü: Mekanik, Teknik özellikler: AirPlus, Gürültü sınıfı: II, Tavsiye edilen çalışma basıncı: 1 bar, Sıcaklık ayarı: Seramik kartuş, Çıkış sayısı: 2, Değişiklik: El duşu, Küvet çıkışı, Sürekli akışlı ısıtıcısı için uygun, Tek yönlü vana: Hortum bağlantısında, Hortum bağlantısı ölçüleri: 1/2 inç, Su bağlantısı ölçüleri: DN 15, Çıkış boyu: 189,5 mm

Tüm çizimler standart toleranslar dahilindedir. Ölçüler mm cinsindendir. Özellikle montaj yeri hazırlama esnasında kesin ölçü ihtiyacı olursa ürün üzerinden alınan birebir ölçüler kullanılmalıdır.

