

C.1 Küvet çıkışı # C152400100.. / C152400100..

|< 76 mm >|



Küvet çıkışı	Ölçü	Ağırlık	Sipariş no
Rozet şekli: Yuvarlak, Çıkış boyu: 205 mm			
Renkler			
10 Krom 46 Siyah Mat			
Versiyon			
Krom, Bağlantı türü: Dıştan dış, Akış hızı (3 bar): 19 l/min	75x205 mm	1,010 kg	C152400100..
Siyah Mat, Bağlantı türü: Dıştan dış, Akış hızı (3 bar): 19 l/min	75x205 mm	1,010 kg	C152400100..
Uygun Aksesuarlar			
Ankastre küvet bataryası Çıkış sayısı: 2, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: Küvet çıkışı, El duşu, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Akış hızı (3 bar): 22,5 l/min, Rozet şekli: Yuvarlak, Rozet çapı: 170 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	170 x 77 mm	1.9 kg	C15210012
Ankastre küvet bataryası Çıkış sayısı: 2, Seramik kartuş, Değişiklik: Küvet çıkışı, El duşu, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Akış hızı (3 bar): 22,5 l/min, Rozet şekli: Kare, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	150 x 77 mm	2.03 kg	C15210011
Uygun Aksesuarlar için Krom, Bağlantı türü: Dıştan dış, Akış hızı (3 bar): 19 l/min			
Ankastre küvet bataryası Çıkış sayısı: 2, Krom, Seramik kartuş, Değişiklik: Küvet çıkışı, El duşu, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Rozet çapı: 170 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	170 x 86 mm	2.2 kg	B15210012
Ankastre küvet bataryası Çıkış sayısı: 2, Krom, Seramik kartuş, Değişiklik: Küvet çıkışı, El duşu, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Rozet çapı: 170 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	170 x 87 mm	2.15 kg	B25210012

C.1 Küvet çıkışı # C152400100.. / C152400100..

|< 76 mm >|

Ankastre küvet bataryası Çıkış sayısı: 2, Krom, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: Küvet çıkışı, El duşu, çıkış/divertör: Divertör vana, Güvenlik kilitli kapatma ve değiştirme valfi, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Rozet çapı: 170 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	170 x 86 mm	2.15 kg	B15210018
Ankastre küvet bataryası Çıkış sayısı: 2, Krom, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: Küvet çıkışı, El duşu, çıkış/divertör: Divertör vana, Güvenlik kilitli kapatma ve değiştirme valfi, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Rozet çapı: 170 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	170 x 87 mm	2.12 kg	B25210018
Ankastre küvet bataryası Çıkış sayısı: 2, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: Küvet çıkışı, El duşu, çıkış/divertör: Divertör vana, Güvenlik kilitli kapatma ve değiştirme valfi, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Akış hızı (3 bar): 22,5 l/min, Rozet şekli: Yuvarlak, Rozet çapı: 170 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	170 x 77 mm	2 kg	C15210018
Ankastre küvet bataryası Çıkış sayısı: 2, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: Küvet çıkışı, El duşu, çıkış/divertör: Divertör vana, Güvenlik kilitli kapatma ve değiştirme valfi, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Akış hızı (3 bar): 22,5 l/min, Rozet şekli: Kare, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	150 x 77 mm	2 kg	C15210017
Ankastre küvet bataryası Çıkış sayısı: 2, Krom, Seramik kartuş, Değişiklik: El duşu, Küvet çıkışı, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Rozet çapı: 170 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	170 x 80 mm	2.1 kg	DE5210012
Ankastre küvet bataryası Çıkış sayısı: 2, Krom, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: El duşu, Küvet çıkışı, çıkış/divertör: Divertör vana, Güvenlik kilitli kapatma ve değiştirme valfi, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Rozet şekli: Yuvarlak, Rozet çapı: 170 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	170 x 80 mm	2.2 kg	DE5210018
Ankastre küvet bataryası Çıkış sayısı: 2, Krom, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: Küvet çıkışı, El duşu, çıkış/divertör: Divertör vana, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Akış hızı (3 bar): 22,5 l/min, Rozet şekli: Yuvarlak, Rozet çapı: 170 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	170 x 97 mm	2.2 kg	WT5210012
Ankastre küvet bataryası Çıkış sayısı: 2, Krom, Bağlantı türü: İç Set, Seramik kartuş, Değişiklik: Küvet çıkışı, El duşu, çıkış/divertör: Divertör vana, Güvenlik kilitli kapatma ve değiştirme valfi, Çıkış sayısı: 2, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Akış hızı (3 bar): 22,5 l/min, Rozet şekli: Yuvarlak, Rozet çapı: 170 mm, Fonksiyon ünitesi dahil, Görünür parçalar dahil	170 x 97 mm	2.2 kg	WT5210018

Tüm çizimler standart toleranslar dahilindedir. Ölçüler mm cinsindendir. Özellikle montaj yeri hazırlama esnasında kesin ölçü ihtiyacı olursa ürün üzerinden alınan birebir ölçüler kullanılmalıdır.

C.1 Kvet ıkıřı # C152400100.. / C152400100..

|< 76 mm >|

