

Wave Sıvaüstü küvet termostati # WA52200000.. /
WA52200000.. / WA52200000.. / WA52200000.. / WA52200000..

|< 42 mm >|



Sıvaüstü küvet termostati	Ölçü	Ağırlık	Sipariş no
Bağlantı türü: S-Bağlantıları, 1/2 inç, Merkezler arası mesafe: 150 mm ± 15 mm, Termostatik kartuşu, önerilen çalışma basıncı: 1 - 5 bar, Spray modu: Normal akış, Emniyet kilidi (38 °C), Değiştirici valf, Tek yönlü vana Hortum bağlantısında, Kapatma ve divertör vana, Akış hızı (3 bar): 18 l/min			
Renkler			
04 Brushed Bronze 10 Krom 34 Polished Gold 46 Siyah Mat 70 Brushed Stainless Steel			
Versiyon			
Bronz Fırçalanmış, Gürültü sınıfı: II	303x223 mm	2,580 kg	WA52200000..
Krom, Gürültü sınıfı: II	303x223 mm	2,580 kg	WA52200000..
Altın Cilalı, Gürültü sınıfı: II	303x223 mm	2,580 kg	WA52200000..
Siyah Mat, Gürültü sınıfı: II	303x223 mm	2,580 kg	WA52200000..
Paslanmaz çelik Fırçalanmış, Gürültü sınıfı: II	303x223 mm	2,580 kg	WA52200000..
Teklif metni			
Duravit Wave Sıvaüstü küvet termostati, Şekil: Yuvarlak, Kulp donanımı: açma kolu, Kullanım türü: Mekanik, Teknik özellikler: EasyClean, AirPlus, HeatLock, Akış hızı (3 bar): 18 l/min, Tavsiye edilen çalışma basıncı: 1 bar, Sıcaklık ayarı: Termostatik kartuşu, Sürekli akışlı ısıtıcısı için uygun, Emniyet kilidi (38 °C), Tek yönlü vana: Hortum bağlantısında, Hortum bağlantısı ölçüleri: 1/2 inç, Su bağlantısı ölçüleri: DN 15, Su şebekesi bağlantı türü: S-Bağlantıları			

Tüm çizimler standart toleranslar dahilindedir. Ölçüler mm cinsindendir. Özellikle montaj yeri hazırlama esnasında kesin ölçü ihtiyacı olursa ürün üzerinden alınan birebir ölçüler kullanılmalıdır.

Wave Sıvaüstü küvet termostati # WA52200000.. /
WA52200000.. / WA52200000.. / WA52200000..

|< 42 mm >|

