

DuraSystem® Ankastre çerçevesi # WD6001..1000 / WD6001..1000

| < 290 mm > |



Ankastre çerçevesi	Ölçü	Ağırlık	Sipariş no
Montaj türü: Sıva altı montaj			
Renkler			
00 Beyaz (Alpin) 10 Krom			
Versiyon			
Beyaz	290x35 mm	0,300 kg	WD6001..1000
Krom Parlak	290x210 mm	0,300 kg	WD6001..1000
Montaj aksesuarları için Beyaz			
WC için mekanik kumanda paneli A1 ABS, Çift Yıkama, Yıkama sistemi: Mekanik, Yıkama sistemi teknolojisi: Elle, Montaj türü: hemzemin, Sıva altı montaj, Montaj çerçevesi dahil, Montaj aksesuarı dahildir, İtici çubuk dahil	10 x 217 mm	0.3 kg	WD5001
WC için gömme rezervuar alçıpan duvar Standard 6 l, Elektrostatik toz boyalı, Montaj türü: Stantlı hafif yapı biçiminde, Masif duvar önü, Montaj türü: Kuru alan, Maksimum projeksiyon klozet: 625 mm, Yüksekliği ayarlanabilir: 240 mm, Yıkama sistemi: Mekanik, Yıkama sistemi konumu: Önde, Ayarlanabilir yıkama hacmi, Sifon türü: Çift Yıkama, Tatlı su izolasyonu, Yıkama akışı kelebeği, Kendinden destekli, Alçı levhalarla kaplama için uygun, Düşük su kullanımı: 3 l, Yüksek su kullanımı: 6 l	155 x 500 mm	0.999 kg	WD1011
WC için gömme rezervuar alçıpan duvar Basic 6 l, Elektrostatik toz boyalı, Montaj türü: Stantlı hafif yapı biçiminde, Masif duvar önü, Montaj türü: Kuru alan, Maksimum projeksiyon klozet: 625 mm, Yüksekliği ayarlanabilir: 240 mm, Yıkama sistemi: Mekanik, Yıkama sistemi konumu: Önde, Ayarlanabilir yıkama hacmi, Sifon türü: Çift Yıkama, Tatlı su izolasyonu, Yıkama akışı kelebeği, Kendinden destekli, Alçı levhalarla kaplama için uygun, Düşük su kullanımı: 3 l, Yüksek su kullanımı: 6 l	155 x 500 mm	16 kg	WD1020

Tüm çizimler standart toleranslar dahilindedir. Ölçüler mm cinsindendir. Özellikle montaj yeri hazırlama esnasında kesin ölçü ihtiyacı olursa ürün üzerinden alınan birebir ölçüler kullanılmalıdır.